

HD-SDI モニタ

高品位な画像転送が可能な HD-SDI 入力に対応
セキュリティ用途から放送用まで幅広く対応する LCD モニタ



※写真は LDS-121W1 モデルです。

パネルサイズ

1 サイズをラインナップ (21.5 インチ)

21.5"

HD-SDI 入力

HD-SDI 規格に対応。BNC ケーブルを使用して HD-SDI カメラと接続、フル HD(最大 1920×1080)で画像を映し出すことが可能

放送局でも

HD-SDI 規格は衛星放送などに使われる放送用ハイビジョンデジタル信号規格
監視カメラ用途だけでなく放送局などでも使用することが可能

高品位な画像再現

各種画像フィルタによる高品位な画像再現が可能



Quality, Quantity, Quickly

サンキューテクノス株式会社

■仕様 (LDS シリーズ)

型 名	LDS-121W	
サ イ ズ	21.5 インチ	
解 像 度	1920×1080	
視野角 (上下 / 左右)	160° / 170°	
輝 度	250cd/ m ²	
表 示 色	約 1677 万色	
コントラスト比	1000 : 1	
応 答 速 度	5.0ms	
入力端子	D-sub	1
	DVI	1
	HDMI	1
	BNC (3G/HD/SD-SDI)	1
	BNC (Analog)	1
	S-Video	—
出力端子	D-sub	—
	BNC (3G/HD/SD-SDI)	1
	BNC (Analog)	1
SDI フォーマット	SMPTE-425M-A	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) /1080i (60/59.94/50)
	SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50) / 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
	SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
	SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
	SMPTE-125M	480i (59.94)
	ITU-R BT.656	576i (50)
Audio	Audio In	Embedded Audio / ステレオホンジャック / ステレオ RCA x2
	Audio Out	内蔵スピーカー 1w x2
電 源	DC12V	
VESA マウント (mm)	100x100	
動作環境条件	使用温度範囲	0℃～ 40℃
	保存温度範囲	-10℃～ 50℃
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行) (mm)	513 x 404 x197	
本体質量 (Kg)	3.8	
適 合 規 格	UL ^{※1} 、FCC、CE、RoHS、WEEE、ErP (2013) ※1 : LDS-155M のみ	
外 観	LDS-121W	



- 外観・仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。本記載内容は平成 29 年 4 月現在のものです。
- 製品の色は、印刷の関係で実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●販売元

Quality, Quantity, Quickly
 **サンキューテクノ株式会社**

営業部 営業 1 課

〒143-0015 東京都大田区大森西 1-9-12

TEL : 03-3762-5161

FAX : 03-3762-5188

H P : <http://www.qqqttec.co.jp>